TURBO ASPERJADORA MODELO ML-08-T



CHASIS	ES EL ENCARGADO DE SOPORTAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA MÁQUINA. ES DE FORMA RECTANGULAR Y ESTA FORMADO POR VIGAS CONFORMADAS Y PLANCHUELAS DE ACERO UNIDAS MEDIANTE SOLDADURA.
DEPÓSITO	CONSTRUIDO DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIESTER, DE FORMA OVOIDAD E IRREGULAR PARA LOGRAR MEJOR PENETRACION DENTRO DE LA PLANTACIÓN. CAPACIDAD DE 1000 A 3000 LITROS.
вомва	ML-A DE 150 L/M DE TRES PISTONES
VENTILADOR	ES DE TIPO AXIAL, DIÁMETRO 820 MM.
ASPERSORES	SE UBICAN EN DOS ARCOS SITUADOS A AMBOS LADOS DEL VENTILADOR DE LA MÁQUINA. POSEE 20 ASPERSORES CON PORTA BOQUILLAS DOBLES Y DISPOSITIVO ANTIGOTEO.
BOQUILLAS	POSEE 20 BOQUILLAS EN TOTAL, SITUADAS 8 POR CADA ASPERSOR Y DOS EN CADA DEFLECTOR, LAS MISMAS SON DE CONO DE HUECO
COMANDO DE DISTRIBUCIÓN	ES DE DOS VÍAS Y CONSTA DE MANÓMETRO, LLAVES PARA LA ALIMENTACIÓN DE TODO EL SISTEMA, VÁLVULA REGULADORA INCORPORADA
NEUMÁTICOS	SON DE TIPO RADIAL CON 15 CAPAS, CON UNA PRESIÓN DE LLENADO DE 9 BAR
APLICACIÓN	HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y BIOESTIMULANTES EN CÍTRICOS Y FRUTALES Y VIÑEDOS.
AGITACIÓN	AGITACIÓN HIDRÁULICA POR PRESIÓN Y RETORNO.

COMERCIALIZADORA MAÑEZ & LOZANO, S.L

E-mail: <u>Info@comercializadoraml.es</u> Telefax: +34 960727776 Web: <u>www.comercializadoraml.es</u>