



KLEMINE



APLICACIÓN Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, especialmente diseñado para la conducción de aire comprimido en minería, obras públicas y usos industriales diversos.

COMPOSICIÓN

Tubo interior:

Caucho sintético negro liso.

Refuerzo:

Hilo sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior:

Caucho sintético negro liso resistente a la abrasión y a las condiciones de utilización severas.

Longitudes de fabricación:

100 y 50 m.

Gama de temperatura:

De -25° a 100° C.

APPLICATION AND PROPERTIES

A versatile long length moulded light and easy handling hose. High aging and weather resistant, specially designed for compressed air transfer in mines, quarries, civil engineering and different industrial purposes.

CONSTRUCTION

Tube:

Black synthetic rubber.

Reinforcement:

High strength synthetic textile yarn.

Cover:

Black smooth synthetic rubber. Abrasion and tough use resistant.

Standard lengths:

100 m and 50 m.

Temperature range:

From -25° to 100° C.

APPLICATION ET PROPRIÉTÉS

Tuyau fabriqué en continu, avec grande résistance au vieillissement et aux agents atmosphériques, léger et maniable, spécialement conçu pour la conduction d'air comprimé dans des travaux de mines, travaux publics et divers usages pour l'industrie.

COMPOSITION

Tube intérieur:

Caoutchouc synthétique noir lisse.

Renfort:

Fil synthétique de haute ténacité.

Revêtement extérieur:

Caoutchouc synthétique noir lisse résistant à l'abrasion et à de sévères conditions d'utilisation.

Longueurs de fabrication:

100 m et 50 m.

Gamme de température:

De -25° à 100° C.

ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN

Schlauch in kontinuierlicher Fertigung hergestellt, mit großer Beständigkeit gegen Alterung und Witterung, leicht und handlich, speziell konzipiert für die Leitung von Druckluft im Bergbau, Bauarbeiten und verschiedenen gewerblichen Anwendungen.

AUFBAU

Innenschlauch:

Synthetischer schwarzer glatter Gummi.

Verstärkung:

Synthetisches Garn mit hoher Festigkeit.

Außendecke:

Synthetischer schwarzer glatter Gummi. Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und schweren Einsatzbedingungen.

Fertigungslängen:

100 m und 50 m.

Temperaturbereich:

Von -25° bis 100° C.



KLEMINE

Características técnicas

Technical features

Renseignements techniques

Technische Eigenschaften

mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	
KLEMINE-10									
8	5/16	14	9/16	10	150	30	450	0,16	
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,23	
12	1/2	19	3/4	10	150	30	450	0,27	
15	5/8	23	3/32	10	150	30	450	0,37	
19	3/4	27	1 1/4	10	150	30	450	0,45	
25	1	34	1 3/8	10	150	30	450	0,63	
KLEMINE-20									
8	5/16	15	5/6	20	300	60	900	0,20	
10	3/8	17	11/16	20	300	60	900	0,23	
12	1/2	20	51/64	20	300	60	900	0,33	
15	5/8	24	61/64	20	300	60	900	0,44	
19	3/4	29	1 1/8	20	300	60	900	0,57	
25	1	36	1 7/16	20	300	60	900	0,80	

Otros diámetros, longitudes y características a consultar.
FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

Other dimensions, lengths or features available upon request.
WE MANUFACTURE ANY TYPE OF SPECIAL HOSES

Autres diamètres, longueurs et caractéristiques à demander.
NOUS FABRIQUONS TOUT TYPE DE TUYAUX SPECIAUX

Abweichende Durchmesser, Längen und Eigenschaften auf Anfrage.
WIR FERTIGEN JEGLICHE ART VON SONDERSCHLÄUCHEN



Diámetro Interior
Internal Diameter
Diamètre Interieur
Innendurchmesser



Diámetro Exterior
External Diameter
Diamètre Extérieur
Außendurchmesser



Presión de Trabajo
Working Pressure
Pression du Travail
Betriebsdruck



Presión de Ruptura
Bursting Pressure
Pression d'Éclatement
Berstdruck



Peso
Weight
Poids
Gewicht



Radio de Curvatura
Bending Radius
Rayon de Courbure
Biegeradius