



KLESUC



APLICACIÓN Y PROPIEDADES

Tubo construido sobre mandril para la aspiración de agua, líquidos residuales y otras soluciones semilíquidas.

Se utiliza fundamentalmente en las tareas de riego agrícola, carga y descarga de pozos, depósitos y demás operaciones que requieran una fácil maniobrabilidad.

Aspiración máxima 80% (600 mm Hg).

Susceptible de ser fabricado con extremos sin espiral para facilitar el racorado.

COMPOSICIÓN

Tubo interior:

Caucho sintético negro.

Refuerzo:

Tela de algodón. Espiral de acero.

Cubierta exterior:

Caucho sintético negro liso de gran resistencia a la abrasión e intemperie.

Impresión tela fina sobre superficie lisa u ondulada.

Longitudes de fabricación:

40 m. hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura:

De -25° a 70° C.

APPLICATION ET PROPRIÉTÉS

Tuyau construit sur mandrin pour l'aspiration d'eau, de liquides résiduels et d'autres solutions semi-liquides. Il est destiné principalement à l'arrosage agricole, la charge et décharge de puits et dépôts et à d'autres usages qui demandent une facile manoeuvrabilité.

Aspiration maximum 80% (600 mm. Hg).

Il peut être fabriqué avec les extrémités sans spirale pour rendre plus facile le raccordement.

COMPOSITION

Tube intérieur:

Caoutchouc synthétique noir.

Renfort:

Toiles en coton. Spirale en acier.

Revêtement extérieur:

Caoutchouc synthétique noir lisse très résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques. Impression fine toile sur surface lisse ou ondulée.

Longueurs de fabrication:

40 m jusqu'au diamètre 102 mm.

Gamme de température:

De -25° à 70° C.

APPLICATION AND PROPERTIES

Mandrel built hose for water suction service.

Also suitable for heavily contaminated water and other semi-liquid solutions.

Basically used in agricultural watering, well and tank cleaning and other operations that require easy handling.

Maximum vacuum 80% (600 mm Hg).

Available with spiral free ends for easy coupling.

CONSTRUCTION

Tube:

Black synthetic rubber.

Reinforcement:

High strength cotton plies plus steel helix.

Cover:

Maximum abrasion and weather resistant. Black and smooth or corrugated surface synthetic rubber. Wrapped finish.

Standard lengths:

40 m coils for diameters up to 102 mm.

Temperature range:

From -25° to 70° C.

ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN

Schlauch, dorngefertigt, für das Absaugen von Wasser, Abwasser und anderen halbflüssigen Lösungen. Wird hauptsächlich bei der landwirtschaftlichen Bewässerung, beim Füllen und Entsorgen von Behältern und bei sonstigen Arbeiten eingesetzt die eine leichte Handhabung erfordern. Maximale Einsaugung 80% (600 mm hg). Lieferbar mit den Enden ohne Spirale um die Verbindung zu den Anschlüssen zu erleichtern.

AUFBAU

Innenschlauch:

Synthetischer Gummi.

Verstärkung:

Baumwollgarn. Stahlspirale.

Außendecke:

Synthetischer schwarzer glatter Gummi mit feinem Textilabdruck auf glatter und gewellter Oberfläche. Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Witterung.

Fertigungslängen:

40 m bis Durchmesser 102 mm.

Temperaturbereich:

Von -25° bis 70° C.



KLESUC

Características técnicas

Technical features

Renseignements techniques

Technische Eigenschaften

					
mm	"	mm	"	kg/m	mm
30	1 3/16	40	1 9/16	0,85	180
40	1 9/16	50	2	1,22	230
50	2	60	2 3/8	1,34	280
60	2 3/8	70	2 3/4	1,58	340
70	2 3/4	82	3 1/4	2,22	400
75	3	87	3 7/16	2,37	470
80	3 3/16	92	3 5/8	2,51	730
90	3 9/16	103	4 1/16	3,20	840
100	4	113	4 7/16	3,37	900
110	4 5/16	124	5 1/16	5,20	1000
127	4 15/16	142	5 19/32	5,8	1150
150	6	165	6 17/32	7,10	1250
200	8	215	8 15/32	9,02	1350

Otros diámetros, longitudes y características a consultar.
FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

Other dimensions, lengths or features available upon request.
WE MANUFACTURE ANY TYPE OF SPECIAL HOSES

Autres diamètres, longueurs et caractéristiques à demander.
NOUS FABRIQUONS TOUT TYPE DE TUYAUX SPECIAUX

Abweichende Durchmesser, Längen und Eigenschaften auf Anfrage.
WIR FERTIGEN JEGLICHE ART VON SONDERSCHLÄUCHEN

