



KLEVETAL



APLICACIÓN Y PROPIEDADES

Tubo construido sobre mandril destinado a la aspiración e impulsión de aceites vegetales en operaciones de carga y descarga de cisternas, refineras de aceite, etc. Aprobado por FDA.

Se fabrica con extremos sin espiral para facilitar el racorado. Aspiración máxima 80% (600 mm Hg).

COMPOSICIÓN

Tubo interior:

Caucho sintético negro.

Refuerzo:

Textil sintético de alta tenacidad.

Espiral de acero. Capa de caucho intermedia que asegura la perfecta adherencia tubo interior – cubierta.

Cubierta exterior:

Caucho sintético negro resistente a la abrasión e intemperie. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación:

40 m hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura:

De -30° a 120° C.

APPLICATION ET PROPRIÉTÉS

Tuyau construit sur mandrin destiné à l'aspiration et au refoulement d'huiles végétaux, dans les usages de charge et décharge de citernes, raffineries d'huile, etc. Tuyau approuvé par la FDA.

Il est fabriqué sans spirale aux extrémités pour rendre plus facile le raccordement.

Aspiration maximum 80% (600 mm Hg).

COMPOSITION

Tube intérieur:

Caoutchouc synthétique noir.

Renfort:

Textile synthétique de haute ténacité.

Spirale en acier. Couche intermédiaire en caoutchouc qui assure la parfaite adhérence tuyau intérieur-revêtement.

Revêtement extérieur:

Caoutchouc synthétique noir résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques. Impression fine toile.

Longueurs de fabrication:

40 m jusqu'au diamètre 102 mm.

Gamme de température:

De -30° à 120° C.

APPLICATION AND PROPERTIES

Mandrel built hose for transferring vegetable oils in suction and delivery service of tanktrucks, oil-refineries, etc... FDA approved. Produced with spiral free ends for easy coupling.

Maximum vacuum 80% (600 mm Hg).

CONSTRUCTION

Tube:

Black synthetic rubber.

Reinforcement:

High tensile synthetic textile.

Steel wire helix. Intermediate rubber layer which ensures perfect adhesion between lining and cover.

Cover:

Black abrasion and weather resistant synthetic rubber. Wrapped finish.

Standard lengths:

40 m coils for diameters up to 102 mm.

Temperature range:

From -30° to 120° C.

ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN

Dorngefertigter, ungiftiger Schlauch für das Ansaugen und Fördern von Pflanzenöl beim Füllen und Entleeren von Tanks, Ö Raffinerien, usw. Die Enden werden ohne Spirale geliefert um die Montage der Anschlußstücke zu erleichtern. Zugelassen von der FDA. Maximale Absaugleistung: 80% (600 mm hg).

AUFBAU

Innenschlauch:

Schwarzer synthetischer Gummi.

Verstärkung:

Synthetisches Garn mit hoher Festigkeit. Stahlschleife. Zwischenschicht aus Gummi die die einwandfreie Haftung zwischen Innenschlauch und Außendecke gewährleistet.

Außendecke:

Synthetischer schwarzer Gummi der gegen Abrieb und Witterung beständig ist, mit feinem Textilabdruck.

Fertigungslängen:

40 m bis Durchmesser 102mm.

Temperaturbereich:

Von -30° bis 120° C.







KLEVETAL

Características técnicas

Technical features

Renseignements techniques

Technische Eigenschaften

									
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m	mm
30	1 3/16	40	1 9/16	6	85	18	260	0,99	200
40	1 9/16	50	2	6	85	18	260	1,26	250
50	2	64	2 1/2	6	85	18	260	2,30	300
60	2 3/8	74	2 15/16	6	85	18	260	2,67	360
70	2 3/4	84	3 5/16	6	85	18	260	3,05	420
75	3	89	3 1/2	6	85	18	260	3,29	500
80	3 3/16	94	3 11/16	6	85	18	260	3,48	650
100	4	116	4 9/16	6	85	18	260	5,25	1000

Otros diámetros, longitudes y características a consultar.
FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

Other dimensions, lengths or features available upon request.
WE MANUFACTURE ANY TYPE OF SPECIAL HOSES

Autres diamètres, longueurs et caractéristiques à demander.
NOUS FABRIQUONS TOUT TYPE DE TUYAUX SPECIAUX

Abweichende Durchmesser, Längen und Eigenschaften auf Anfrage.
WIR FERTIGEN JEDLICHE ART VON SONDERSCHLÄUCHEN