



KLEVIN



APLICACIÓN Y PROPIEDADES

Tubo construido sobre mandril para impulsión de vino, mosto, vinagre, etc. La absoluta atoxicidad de su tubo interior le convierte en una manguera idónea en la industria vitivinícola. Especialmente concebido para descarga de cisternas.

Susceptible de ser fabricado para servicio mixto de aspiración – impulsión. Admite la esterilización con agua, sosa y vapor hasta una temperatura máxima de 120° C.

COMPOSICIÓN

Tubo interior:

Caucho sintético inocuo rosado.

Refuerzo:

Textil sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior:

Caucho sintético azul resistente a la abrasión e intemperie. Impresión tela fina.

Longitudes de fabricación:

40 m hasta diámetro 102 mm.

Gama de temperatura:

De -25° a 90° C.

APPLICATION AND PROPERTIES

Mandrel built hose for the transfer of wine, grape juice, vinegar, etc... The inside tube's full non – toxicity makes it an ideal hose in the wine industry.

Specially designed for wine tank discharge.

It can be produced for suction – delivery service and can be sterilised with hot water, soda and steam up to a maximum temperature of 120° C.

CONSTRUCTION

Tube:

No taste or odour transfer red synthetic rubber. Wrapped finish.

Reinforcement:

High strength synthetic textile.

Cover:

Blue abrasion and weather resistant synthetic rubber.

Standard lengths:

40 m coils for diameters up to 102 mm.

Temperature range:

From -25° to 90° C.

APPLICATION ET PROPRIÉTÉS

Tuyau construit sur mandrin pour refoulement de vin, moût, vinaigre, etc. Grâce à la totale atoxicité de son tuyau intérieur, c'est le tuyau le plus approprié pour l'industrie vinicole.

Spécialement indiqué pour la décharge de citernes.

Peut être fabriqué pour un usage mixte d'aspiration – refoulement. Permet la stérilisation avec de l'eau, de la soude et de la vapeur jusqu'à une température maximum de 120° C.

COMPOSITION

Tube intérieur :

Caoutchouc synthétique rosé non nuisible.

Renfort:

Textile synthétique de haute ténacité.

Revêtement extérieur:

Caoutchouc synthétique bleu résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques. Impression fine toile.

Longueurs de fabrication:

40 m jusqu'au diamètre 102 mm.

Gamme de température:

De -25° à 90° C.

ANWENDUNG UND EIGENSCHAFTEN

Dorngefertigter Schlauch das Fördern von Wein, Saft, Essig, usw. Die absolute Gifffreiheit des Innenschlauchs macht ihn zum idealen Schlauch für das Weinherstellungsgewerbe. Besonders geeignet für das Entladen von Tanks. Lieferbar für gemischte Verwendung von Ansaugen und Fördern. Erlaubt die Sterilisierung mit Wasser, Lauge und Dampf bis zu einer maximalen Temperatur von 120° C.

AUFBAU

Innenschlauch:

Rosafarbener synthetischer unschädlicher Gummi.

Verstärkung:

Synthetisches Garn mit hoher Festigkeit. Eingearbeitete Kupferspirale für die elektrostatische Entladung.

Außendecke:

Synthetischer blauer Gummi der gegen Abrieb und Witterung beständig ist, mit feinem Textilabdruck.

Fertigungslängen:

40 m bis Durchmesser 102mm.

Temperaturbereich:

Von -20° bis 90° C.






KLEVIN

Características técnicas

Technical features

Renseignements techniques

Technische Eigenschaften

								
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
20	13/16	31	1 1/4	5	75	15	225	0,66
30	1 3/16	41	1 5/8	5	75	15	225	0,91
40	1 9/16	52	2 1/16	5	75	15	225	1,27
45	1 3/4	57	2 1/4	5	75	15	225	1,41
50	2	62	2 7/16	5	75	15	225	1,55
60	2 3/8	72	2 13/16	5	75	15	225	1,83
70	2 3/4	82	3 1/4	5	75	15	225	2,12
80	3 3/16	92	3 5/8	5	75	15	225	2,41
90	3 9/16	105	4 1/8	5	75	15	225	3,40
100	4	115	4 9/16	5	75	15	225	3,78

Otros diámetros, longitudes y características a consultar.
FABRICAMOS TODO TIPO DE MANGUERAS ESPECIALES

Other dimensions, lengths or features available upon request.
WE MANUFACTURE ANY TYPE OF SPECIAL HOSES

Autres diamètres, longueurs et caractéristiques à demander.
NOUS FABRIQUONS TOUT TYPE DE TUYAUX SPECIAUX

Abweichende Durchmesser, Längen und Eigenschaften auf Anfrage.
WIR FERTIGEN JEGLICHE ART VON SONDERSCHLÄUCHEN